



**Contact assignment/
Kontaktbelegung:**

- 1 — brown/ braun
- 3 — blue/ blau
- 4 — black/ schwarz



**Technical specification/
Technische Daten:**

Rated Voltage/ Bemessungsspannung: IEC 61076-2-104	48 V AC / 60 V DC
Current rating/ Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-104	3 A at / bei 40 °C
Insulation resistance/ Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Pollution degree/ Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Degree of protection/ Schutzart: IEC 60529	IP 67, in mated condition/ im verschraubten Zustand
Temperature range/ Umgebungstemperatur:	-30 °C ... +80 °C
Mating cycles/ Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100

**Cable specification/
Kabeleigenschaften:**

Temperatur range/ Umgebungstemperatur: static/fest verlegt	-25 °C ... +80 °C
flexible/bewegt	-40 °C ... +80 °C

**Materials/
Werkstoffe:**

Contact/ Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Contact carrier/ Kontaktträger:	PA GF, UL 94 V-0
Coupling screw/ Überwurfschraube:	GD-Zn, Ni
Moulding body/ Griffkörper:	TPU, UL 94 HB, grey / grau

**Installation specification/
Montagedaten:**

Recommended torque/ empfohlenes Drehmoment:	0,4 Nm
Conec Installation tool/ Montagewerkzeug:	Torque wrench/ Drehmomentschlüssel: 36-000200 Insert across flats 9/ Steckeinsatz SW9: 36-000210

Part-no/ Art.-nr.:	Description/ Bezeichnung:	Length L/ Länge L:	Cable/ Kabel:
42 - 10028	SAL - 8 - RSW3 - 2 / K1	2 m	TPU, UL 20549, black/ schwarz, 3x0,25 mm ² , Li9YC11Y Cable/ Kabel: 781-K12300
42 - 10029	SAL - 8 - RSW3 - 3 / K1	3 m	
42 - 10030	SAL - 8 - RSW3 - 5 / K1	5 m	
42 - 10031	SAL - 8 - RSW3 - 10 / K1	10 m	
42 - xxxxx	SAL - 8 - RSW3 - ... / K1	x	

tolerance of cable/
 Kabeltoleranz: L <= 4 m: L + 40 mm
 L > 4 m: L + 1%



general tolerance/
 Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50 mm
 0,0 ± 0,25 mm
 0,00 ± 0,10 mm
 A ± 5°

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	04.10.2007	Franz
appd./ gepr.	04.10.2007	Mankopf

Male connector M8x1 angled
 Stecker M8x1 gewinkelt

Index: c 09.12.2025 UFR

scale/Maßstab:



dwg no /
 Z.-nr.: 42K1A008

DIN-
 A4

1 / 1

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmackschutzverträge vorbehalten.