



**Installation specification/**

**Montagedaten:**

Recommended torque/ 1-1,2 Nm

Socket

*empfohlenes Drehmoment:*

Flansch

Conec

Installation tool/

Montagewerkzeug:

Torque wrench/

*Drehmomentschlüssel:*

36-000200

Insert across flats 19/

*Steckeinsatz SW19*

36-000250

Installation hole/

*Einbauöffnung:*

See fig.1 / 43K1A1791


siehe Fig.1 / 43K1A1791



Part no./ Art.-Nr.:	Description/ Bezeichnung:	Length L/ Länge L:	Cable/ Kabel:
43-04139	SAL - 45S - RS4.003 - 12D - RFKH4.2 - 0,3 / G6	0,3 m	Industrial Ethernet Cat 5e, PUR, UL, green/ grün, 2x2xAWG22, 2YH(ST)C11Y Cable/Kabel: 781-G63400
43-04140	SAL - 45S - RS4.003 - 12D - RFKH4.2 - 0,6 / G6	0,6 m	
43-04141	SAL - 45S - RS4.003 - 12D - RFKH4.2 - 1,5 / G6	1,5 m	
43-04142	SAL - 45S - RS4.003 - 12D - RFKH4.2 - 3 / G6	3 m	
43-xxxxx	SAL - 45S - RS4.003 - 12D - RFKH4.2 - ... / G6	x	

tolerance of cable/  
Kabeltoleranz:

L ≤ 4 m: L + 40 mm  
L > 4m: L + 1%



dim. in mm

Connecting cable, 360° - shielding,  
male connector RJ45 - female socket M12x1,  
backmounting

*Verbindungsleitung, 360° -Schirmung,*

*Stecker RJ45 - Flanschkupplung M12x1, Hinterwandmontage*

general tolerance/  
Allgemeintoleranz:

0 ± 0,50 mm  
0,0 ± 0,25 mm  
0,00 ± 0,10 mm  
\* ± 1,5°

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	20.08.2021	Thiel
appd./ gepr.	20.08.2021	Böckeler

Index: b Ä25-1588 13.04.2026 RCH

scale/Maßstab:

**Amphenol**  
**— CONEC®**

dwg no /  
Z.-nr.:

43K1A5083

DIN-  
A4

2 / 2

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Vervielfältigung seines Inhalts und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.