



Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-104	3pol 60 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-104	3 A bei 40°C
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30°C ... +80°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Dichtung:	FPM
Überwurfmutter/-schraube:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment M12x1:	0,6 Nm
empfohlenes Drehmoment M8x1:	0,4 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220 Steckeinsatz SW9: 36-000210

Kontaktbelegung:

- 1 ■ braun
- 3 ■ blau
- 4 ■ schwarz

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-11454	SAL - 12 - RS3 - 8 - RKW3 - 0,3 / A1	0,3m	PVC, grau, 3x0,25mm ² , LiYY Kabel: 781-A12300
43-11455	SAL - 12 - RS3 - 8 - RKW3 - 0,6 / A1	0,6m	
43-11456	SAL - 12 - RS3 - 8 - RKW3 - 1,5 / A1	1,5m	
43-11457	SAL - 12 - RS3 - 8 - RKW3 - 3 / A1	3m	
43-xxxxx	SAL - 12 - RS3 - 8 - RKW3 - ... / A1	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 09.02.11 VF Ä3767 Überwurfmutter/-schraube geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst	dim. in mm	Benennung: Verbindungsleitung M12x1/ M8x1, Stecker axial - Kupplung gewinkelt									
	Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%;">Datum</td> <td style="width: 70%;">Name</td> </tr> <tr> <td>gez.</td> <td>03.01.08</td> <td>Franz</td> </tr> <tr> <td>gepr.</td> <td>03.01.08</td> <td>Mankopf</td> </tr> </table>		Datum	Name	gez.	03.01.08	Franz	gepr.	03.01.08
		Datum		Name								
	gez.	03.01.08		Franz								
gepr.	03.01.08	Mankopf										
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten		43K1A588										
Artikelnr.: siehe Tabelle												