



**Technische Daten:**

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	4pol 250 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4 A bei 40°C
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 65, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	+100°C - 30.000 h +125°C - 8.000 h +150°C - 2.000 h
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100

**Werkstoffe:**

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	PBT GF, UL 94
Überwurfschraube:	CuZn, Ni
Griffkörper:	Thermoplastisches Elastomer, grau

**Montagedaten:**

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
-------------------------	--------

**Kontaktbelegung:**

- 1 ■ braun
- 2 ■ weiß
- 3 ■ blau
- 4 ■ schwarz

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-14783	SAL - HT - 12 - RSW4 - 2 / S1 / A1090	2m	TPE, schwarz, 4x0,34mm² Kabel: 781-S13400
43-14784	SAL - HT - 12 - RSW4 - 3 / S1 / A1090	3m	
43-14785	SAL - HT - 12 - RSW4 - 5 / S1 / A1090	5m	
43-14786	SAL - HT - 12 - RSW4 - 10 / S1 / A1090	10m	
43-xxxxx	SAL - HT - 12 - RSW4 - ... / S1 / A1090	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	dim. in mm		Benennung: <b>Stecker M12x1 gewinkelt, HT</b>		
					Zeichnungsnr.: <b>43K1A1316</b>
	Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%	gez.	17.02.11	Franz	
		gepr.	17.02.11	Mankopf	
Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm					
<small>Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten</small>					