



Technische Daten:

- Bemessungsspannung: 300 V
IEC 60664-1
- Überspannungskategorie: 2
IEC 60664-1
- Bemessungsstoßspannung: 2,7 kV
IEC 60664-1
- Strombelastbarkeit: 16A
IEC 60512-3 bei 40°C
- Isolationswiderstand: >=100 MΩ
IEC 60512
- Verschmutzungsgrad: 3/2
IEC 60664-1
- Schutzart: IP 68, im verschraubten Zustand
IEC 60529
- Umgebungstemperatur: -30°C ... +80°C
- Steckzyklen: >=100
IEC 60512-9a
- Anschlussart: gecrimpt
- Werkstoffe:**
- Kontaktmaterial: CuZn
- Kontaktoberfläche: Ni, Au gal.
- Kontaktträger: TPU, UL 94
- Überwurfmutter/-schraube: CuZn, Ni
- Griffkörper: TPU, UL 94, grau

Kontaktbelegung:

- 1) schwarz
- 2) blau
- PE) grün-gelb
- 4) braun
- 5) weiß

Artikelnr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
41-01720	SAL - 7/8 - RKW4PE - RS4PE - 0,6 / K0 / 250	0,6m	TPU, UL 20940, schwarz, 5x2,50mm², Li9Y11Y Kabel: 781-K09500
41-01721	SAL - 7/8 - RKW4PE - RS4PE - 1 / K0 / 250	1m	
41-01722	SAL - 7/8 - RKW4PE - RS4PE - 1,5 / K0 / 250	1,5m	
41-01723	SAL - 7/8 - RKW4PE - RS4PE - 2 / K0 / 250	2m	
41-xxxxx	SAL - 7/8 - RKW4PE - RS4PE - ... / K0 / 250	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2011/65/EU RoHS compliant	dim. in mm	Benennung: Verbindungsleitung 7/8", Kupplung gewinkelt - Stecker axial		
	Kabeltoleranz: L <= 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%	Datum: 15.09.14 Name: Böckeler	Zeichnungsnr.: 41K1A555	
	Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm	gepr. 15.09.14 Name: Mankopf	Artikelnr.: siehe Tabelle	

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten