



Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	5pol 60 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4 A bei 40°C
Isolationswiderstand: IEC 60512	>=100 MΩ
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-20°C ... +80°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>=100

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Überwurfschraube:	GD-Zn, Ni
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Kontaktbelegung:

1	Schirm
2	rot (+)
3	schwarz (-)
4	weiß (CAN H)
5	blau (CAN L)

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-12500	SAL - DN - 12 - RS5.3 - 2 / GC	2m	PVC, UL, grau, 2xAWG22 + 2xAWG24 Kabel: 781-GC001H
43-12501	SAL - DN - 12 - RS5.3 - 3 / GC	3m	
43-12502	SAL - DN - 12 - RS5.3 - 5 / GC	5m	
43-12503	SAL - DN - 12 - RS5.3 - 10 / GC	10m	
43-xxxxx	SAL - DN - 12 - RS5.3 - ... / GC	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 14.03.2011 VF Ä3767 Überwurfschraube geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst	dim. in mm	Benennung: Stecker M12x1 axial, DeviceNet						
	Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%			<table border="1"> <tr> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>gez. 30.10.08</td> <td>Mankopf</td> </tr> <tr> <td>gepr. 30.10.08</td> <td>Fromm</td> </tr> </table>	Datum	Name	gez. 30.10.08	Mankopf	gepr. 30.10.08
	Datum	Name							
	gez. 30.10.08	Mankopf							
gepr. 30.10.08	Fromm								
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten		Artikelnr.: siehe Tabelle							